



SPEKTRA DOMFLOK lístky

OBLAST POUŽITÍ

Pigmentované suché lístky ve vícebarevném dekorativním systému **SPEKTRA DOMFLOK** k dekoraci vnitřních povrchů stěn v chodbách, aulách, čekárnách, na schodištích ve veřejných a obytných budovách. Vhodné jsou k zabudování do bezbarvého **SPEKTRA DOMFLOK laku**.

VLASTNOSTI

- početné barevné kombinace
- pestřejší vzhled vnitřních povrchů stěn

TECHNICKÉ ÚDAJE – základní nátěr	
SLOŽENÍ	akrylové pigmentované lístky
BAREVNÉ OdstínY	barevná předloha SPEKTRA DOMFLOK (14 odstínů + zlatý a stříbrný)
BALENÍ	50g
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	štetec (vmíchané do SPEKTRA DOMFLOK laku)
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý po 4 – 6 hodinách
VYDATNOST	50 – 75g v 1l SPEKTRA DOMFLOK laku
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

SPEKTRA DOMFLOK lak s vmíchanými lístky nanášíme na podklad, natřený zvolenou základní disperzní barvou, která musí být pro násobení laku přiměřeně zaschlá.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	VRCHNÍ NÁTĚR
2x SPEKTRA Domflok základ nebo 2x SPEKTRA akrylová fasádní barva	1x do SPEKTRA DOMFLOK laku vmíchané SPEKTRA DOMFLOK lístky

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Vybrané **SPEKTRA DOMFLOK lístky** různých odstínů nejdříve smícháme za sucha, poté je za stálého míchání dřevěnou tyčkou lehce vmícháme do **SPEKTRA DOMFLOK laku**.
- Lístky vmícháme do laku těsně před jeho nánosem. Nedoporučujeme delší skladování již připravené směsi lístků a laku.
- Barvy lístků kombinujeme se zvolenou barvou podkladu.