



SPEKTRA univerzální základní nátěr

OBLAST POUŽITÍ

Jako mezinátěr, impregnační, hrubý pigmentový nátěr před nánosem tenkovrstvých disperzních omítek ve SPEKTRA tepelně-izolačním systému EPS a SPEKTRA tepelně-izolačním systému MW.

VLASTNOSTI

- hluboké pronikání do podkladu
- dobrá přilnavost
- vyrovnávání nasákavosti podkladu
- umožňuje stejnoměrný barevný odstín vrchního nátěru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátový kopolymer, pigment, plniva a speciální přísady ve vodě
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý, několik tisíc odstínů dle barevných předloh HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	možné pigmentovými pastami vhodnými pro barvy na vodní bázi, 3 - 5 % HELIOMIX
HUSTOTA	1,70 kg/l
ŘEDĚNÍ (kg)	vodou 20 %
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 20 g/l
BALENÍ	25 kg
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý a vhodný pro další vrstvu po 24 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: 1 kg výrobku lze jednou vrstvou natřít 4 - 5 m ² povrchu. Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

SPEKTRA univerzální základní nátěr nanášíme válečkem či štětcem 48 hodin po nánosu SPEKTRA lepidla na minerální vlnu či SPEKTRA lepidla k lepení a opracování polystyrénových desek.

Nenanášíme jej v dešti, mlze a silném větru. Za slunečného počasí je nutno fasádu zastínit, aby se zabránilo nestejnomyšernému zasychání, které pak ovlivňuje konečný vzhled nátěru.

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

	SPEKTRA TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉM MW	SPEKTRA TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉM EPS
LEPENÍ	SPEKTRA lepidlo na minerální vlnu	SPEKTRA lepidlo k lepení a opracování polystyrénových desek
IZOLAČNÍ MATERIÁL	Fasádní desky z MW	Fasádní polystyrenové desky (EPS-F)
ARMOVÁNÍ	SPEKTRA lepidlo na minerální vlnu SPEKTRA vyztužená skelná síťka	SPEKTRA lepidlo k lepení a opracování polystyrénových desek SPEKTRA vyztužená skelná síťka
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	SPEKTRA základní univerzální nátěr	SPEKTRA základní univerzální nátěr

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím základní nátěr důkladně promíchejte elektrickou míchačkou.
- **SPEKTRA univerzální základní nátěr** nemíchejte s jinými materiály.
- Pokud ředíte nátěr více než je doporučeno, snižuje se kryvost nátěru.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.