



TESSAROL antik

OBLAST POUŽITÍ

Pro kvalitní ochranu a dekoraci povrchů ze železa jako např. zahradní, balkónová a schodišťová zábradlí, zahradní a vstupní dveře, okenní mříže a ostatní výrobky uměleckého kování ve vnitřním i venkovním prostředí.

VLASTNOSTI

- krycí barva kovového lesku, který propůjčuje natřeným předmětům vzhled starého kovaného železa
- dobrá antikorozi ochrana
- rychlé zasychání
- dobrá povětrnostní odolnost a stálobarevnost
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	modifikované alkydové pojivo, rozpouštědlo, železitá slída
BAREVNÉ ODSTÍNY	2 standardní odstíny, HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HELIOMIX
LESK	matný
HUSTOTA	1,4 – 1,7 g / ml v závislosti na odstínu
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l, 10 l; HELIOMIX: 0,70 l, 2,1 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štetec, váleček	podle potřeby			
nástřík				
vzdušný nástřík	15 – 20%	tixotropní	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bary
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 1 hod, na omak 4 – 6 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 8 – 10 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na způsobu aplikace a na zvoleném odstínu.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Železné, ocelové podklady

Rez odstraníme mechanicky, mastnoty a ostatní nečistoty **NITRO ředidlem**.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
ŽELEZO, OCEL	uvnitř	odstraňování rzi a nečistot	1x TESSAROL antik	1 - 2x TESSAROL antik
	vně		1x TESSAROL základní barva na železo	2x TESSAROL antik
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / vně	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	1x TESSAROL antik nebo 1x TESSAROL základní barva na železo	1 - 2x TESSAROL antik

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Pokud rez odstraňujeme chemickými prostředky na bázi kyseliny (fosforové), musíme povrch důkladně opláchnout vodou, usušit a teprve potom nanést **TESSAROL základní barvu za železo**, protože zbytky prostředku zamezují zasychání.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech.