



SPEKTRA vnitřní barva na zdi

OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci vnitřních povrchů stěn a stropů.

Vhodná je k nanášení na všechny druhy minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

- zdravotně a ekologicky nezávadná barva
- vhodná pro často opakované obnovování povrchů zdí
- snadná aplikace
- vysoká paropropustnost
- odolnost proti suchému otěru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	<i>vinylacetátová kopolymerová disperze, pigment, plniva a speciální přísady</i>
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý
TÓNOVÁNÍ	pigmentovými pastami vhodnými pro barvy na vodní bázi, max. 3% a disperzními barvami vhodnými pro tónování HELIOMIX: barevné odstíny Monicolor Nova 720 řada F a G
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,67 ± 0,02 kg/l
OMYVATELNOST	není omyvatelná
PAROPROPUSTNOST s_d	0,015 m
ŘEDĚNÍ	vodou 10 - 15%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 1 g/l
BALENÍ	2l, 5l a 15l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	<i>váleček, štětec, nástřik</i>
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchá a vhodná pro další vrstvu po 4 - 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze ve dvou vrstvách natřít 5 - 6 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály na minerální bázi. V případě oprav doporučujeme aplikaci odpovídající impregnace. Podklad musí být před natíráním suchý a pevný.

Zděné povrchy zasažené plísní a řasami natřeme před nanášením barvy **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Plíseň odstraníme mechanicky po zaschnutí stěn. Barvě přidáme **SPEKTRA ochranu proti plísní**, která delší dobu zabraňuje růstu mikroorganizmů nebo jako vrchní nátěr použijeme **SPEKTRA barvu na zdi pro kuchyně a koupelny**.

Skvrny nikotinu, vylití vody, dehtu, ve vodě rozpustných tužek,... natřeme **SPEKTRA antinikotinovou barvou**, která je zároveň vrchním nátěrem. Zdravé a nepopraskalé podklady, natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emaly nebo disperzními barvami očistíme a obrousíme brusným papírem (čís. 150).



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	HLAZENÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
Nový nenatřený podklad - vápenocementové omítky - sádkartonové desky - beton a ostatní neporézní podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnace 1x SPEKTRA hloubková impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel (dle potřeby)	2x SPEKTRA vnitřní barva na zdi
Natřený disperzními barvami - několik vrstev nasákavých, neomyvatelných nátěrů - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst čištění, broušení	1x SPEKTRA akrylová impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel (dle potřeby)	

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- **HELIOMIX**– z důvodu rozdílnosti surovin je možná odchylka odstínu při různých šaržích, proto doporučujeme u většího množství stejného odstínu použití stejné šarže.