



## SPEKTRA DECOR transparent

### OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci fasád a všech ostatních vnějších i vnitřních minerálních povrchů stěn. Jako finální nátěr tvoří polotransparentní film s vysokým dekorativním efektem na hladkých i na hrubých podkladech. Finální vzhled závisí na hrubosti podkladu, technice nanášení a na počtu nanesených vrstev.

### VLASTNOSTI

- dekorativní nátěr s transparentním efektem ve 30ti barevných odstínech
- odolnost proti povětrnostním vlivům a škodlivému průmyslovému ovzduší
- vysoká vodoodpudivost a paropropustnost
- odolnost vůči otěru zamokra

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	<i>siloxanová emulze a akrylátový kopolymer, plniva a speciální přísady ve vodě</i>
BAREVNÉ ODSTÍNĚ	30 odstínů <b>HELIOMIX</b>
TÓNOVÁNÍ	/
HUSTOTA	1,43 – 1,48 kg/l
NASÁKAVOST VODY $W_{24}$	0.06kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
PAROPROPUSTNOST $s_d$	0.18m
LESK	EN 13300 – matný
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 2 (DIN 53778 – S)
ŘEDĚNÍ	vodou 10 až 20%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 75g/l (2007); výrobek obsahuje: max.25g/l
BALENÍ	<b>HELIOMIX</b> : 2l, 5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. <b>NESMÍ ZMRZNOUIT!</b>

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	<i>váleček, štětec, houba, atd.</i>
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý a vhodný pro následující nános po 10 – 12 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku natřeme jednou vrstvou až 15m <sup>2</sup> Praktická spotřeba závisí na zvolené technice, nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Vnitřní povrchy stěn mohou být před nanášením SPEKTRA siloxanové fasádní barvy zahlazeny SPEKTRA vnitřním tmelem. S ohledem na požadovaný vzhled finálního nátěru může být podklad také hrubý. Povrch fasády připravíme stejně jako pro natírání disperzními fasádními barvami, v hladkém nebo hrubém zatírání.

### NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Systémy pro přípravu podkladu před nánosem **SPEKTRA siloxanové fasádní barvy** jsou uvedeny v technických informacích pro **SPEKTRA siloxanovou fasádní barvu**

PODKLAD	VRCHNÍ NÁTĚR
2X <b>SPEKTRA siloxanová fasádní barva</b> bílá nebo ve zvoleném odstínu	<b>1-2X SPEKTRA DECOR transparent</b> ve zvolené technice

### POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte.
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Finální vzhled závisí na technice nanášení a na druhu použitého aplikátoru. K docílení stejnoměrného vzhledu nátěru (vliv ruky) doporučujeme zhotovení celkového povrchu stejným aplikátorem.